


# Disco de corte **A 346 EXTRA**



## Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ ■ □ □

## Uso del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal sobre acero y acero inoxidable (INOX) - Disco de corte de óxido de aluminio calcinado, cúbico, auto-afilado - Baja formación de rebabas, mayor vida útil - Especialmente adecuado para el corte de materiales más delgados como perfiles y tubos

## Utilización

Acero inoxidable	●
Acero	●
Aluminio	○

## Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 U/min	25	340936
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 U/min	25	340950
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 U/min	25	340952