

Bloque manual, flexible, revestido por las 4 caras

SK 700 A



Propiedades

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	cerrado

Uso del producto

Utilizable en forma plana y en posición vertical de cuatro lados - Debido al borde en ángulo (aproximadamente 45 °) es particularmente adecuado para los contornos estrechos y afilados de las piezas de trabajo - Buen ajuste y distribución de la presión a través de núcleo flexible de espuma - Robusto, lavable y reutilizable

Utilización

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ancho x largo x altura en mm	Dureza	grano	Dureza	Color del grano	Color de espuma	Unidad de embalaje	Referencia
89 x 125 x 25	duro	60	duro	marrón	gris	100	337846
89 x 125 x 25	duro	80	duro	marrón	gris	100	337847
89 x 125 x 25	duro	100	duro	marrón	gris	100	337848
89 x 125 x 25	duro	120	duro	marrón	gris	100	331019